

服务要求:

1. 报价含税、运输等所有费用, 每月送货约1-3次。

2. 合同履行期限: 一年。

3. 结算方式: 送至指定地点验收合格并开具增值税普通发票后结算。具体采购数量以实际需求量为准, 据实结算。

序号	存货名称	规格	参数	参考图片	单位
1	常规办公桌	1200×600×750	1、桌面鸭嘴形25mm厚防火板; 2、桌面带一个直径60mm的穿线孔; 3、桌下三抽屉柜加长抽屉, 钢制, 三面围挡; 4、所有钢板≥0.8mm厚; 5、扣手样式不限, 通用锁具。		张
2	常规办公椅	常规尺寸	1、长方形一体式尼龙扶手; 2、饰面为蓝色麻布面; 3、内材为高弹海绵高度50mm; 4、一体式坐板和背板定型, 16mm厚多层板; 5、电镀弓形椅架≥1.2mm。		把
3	会议椅	标准	1、椅子背网采用全黑透气塑胶网; 2、坐板采用加密双层网布; 3、坐板加海绵厚度达7-8cm; 4、椅身跟椅架均采用电镀五金; 5、方管足1.2mm厚度; 6、扶手采用塑胶一次性成型。		把
4	折叠椅	标准	1、碳素钢+PU; 2、金属管材1.2mm厚;		把
5	货架	2000×2000×600 (四层起)	1、蝴蝶孔立柱75×35×1.0mm厚; 2、P型横梁60×40×1.0mm; 3、单层板0.5mm厚, 每层承重150-200公斤, 一层2块板; 4、颜色: 白色。		组

6	货架横梁	2000mm	P型横梁60×40×1.0mm。		对
7	货架层板	600mm宽	层板≥0.5mm厚，2米长货架用，一层2块板。		块
8	货架立柱	600mm宽	蝴蝶孔立柱75×35×1.0mm厚		对
9	扣手外屉柜	1850×900×400	1、上面玻璃对开门，一层隔板； 2、中间2个抽屉； 3、钢板整体≥0.6mm厚； 4、下面对开铁门，一层隔板； 5、锁具采用不通用型。 6、驼灰色，具体按实际需求		个
10	扣手外屉柜	1850×900×400	1、上面对开铁门，一层隔板； 2、中间2个抽屉； 3、钢板整体≥0.6mm厚； 4、下面对开铁门，一层隔板； 5、锁具采用不通用型。 6、驼灰色，具体按实际需求		个
11	五节柜	2030×900×400	1、钢板整体≥0.6mm厚； 2、柜体从上到下分为五节； 3、每节为对开铁门，门上带锁； 4、每个门带不锈钢扣手、标签； 5、门内锁具位置配置塑料锁盖。		个

12	四门保密柜	1850×900×420	1、触控屏幕锁； 2、钢板整体1.0mm厚； 3、上下柜各一块隔板； 4、上层内两个独立抽屉，带锁； 5、上下各一套电子密码锁。		组
13	凭证柜	2100×900×400	1、钢板整体1.0mm厚； 2、对开门设计； 3、内七层固定隔板，均分内部空间； 4、配套柜锁，门内锁具位置配置塑料锁盖。		个
14	文件柜	1850×900×400	1、钢板整体1.0mm厚； 2、对开门设计； 3、内四层固定隔板，均分内部空间； 4、配套柜锁，门内锁具位置配置塑料锁盖。		个
15	器械柜	1800*900*400	1、上面玻璃对开门，二层隔板； 2、中间2个抽屉； 3、钢板整体≥0.8mm厚； 4、下面对开铁门，一层隔板； 5、锁具采用不通用型。 6、整体201不锈钢材质，具体按实际需求		个
16	三门更衣柜	1850×900×500	1、钢板整体≥0.6mm厚，每个门配一把锁； 2、每个门内上面一个隔板； 3、每个门内一个挂衣杆； 4、每个门内下面一个隔板放鞋等； 5、每个门上配小镜子（100*150mm左右）。		个

17	六门更衣柜	1850×900×500	1、钢板整体≥0.6mm厚； 2、每个门内一个挂衣杆； 3、每个门内下面一个隔板放鞋等； 4、每个门配柜锁。 5、驼灰色，具体按实际需求		个
18	组合柜	1850×1180×500	1、钢板整体≥0.6mm厚； 2、柜体左侧上部为对开玻璃门，门内一块可调节高低隔板； 3、左侧中间两个抽屉，下面为对开铁门，门内一块可调节高低隔板； 4、右侧为一个大门，门内上面一根挂衣杆，可挂衣服，下面为一块隔板，可放鞋； 5、每门都带锁和不锈钢扣手，门内锁具位置配置塑料锁盖。		个
19	长条桌	1400*400*750	1、桌面25mm厚三聚氰胺饰面人造板； 2、采用PVC同色机器封边； 3、钢制桌架，40×40mm方管，壁厚1.5mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。		个
20	折叠桌	1200×500×750	1、桌面采用25mm厚耐磨定向刨花板； 2、主托架3.0mm厚，金属置物架1.0mm厚； 3、采用PVC同色机器封边； 4、钢制桌架，支撑脚料厚1.2mm，前挡板1.0mm厚，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理； 5、ABS万向轮带锁定。		个
21	方凳	240×340×450	1、橡胶木指接板18mm厚凳面，四周倒R角； 2、凳腿采用25×25mm方管1.2mm壁厚； 3、凳腿白色静电喷涂工艺。；		个

22	课桌椅	单人位	一、学生桌（颜色与排椅同色，具体按实际需求）： 1.尺寸600mm×400mm×750mm，高密度三聚氰胺板厚度为18mm。一次性注塑成型封边，中间带笔槽，四角为圆角； 2.桌斗规格450mm×300mm×150mm，≥0.8mm冷轧钢板，书斗下与立柱管间加15mm×15mm×1.0mm横梁一根，焊接一体； 3.金属桌架立腿用椭圆钢管，规格为50mm×25mm，壁厚≥1.2mm，脚蹬管为φ32mm，壁厚≥1.1mm。地脚管50mm×25mm，壁厚≥1.3mm； 二、学生椅： 1.学生椅座板≥370mm×350mm，背板≥370mm×180mm,多层板贴0.6mm厚防火板； 2.金属椅架椭圆钢管50mm×25mm，壁厚≥1.2mm，；脚蹬管为φ32mm壁厚≥1.1mm。靠背管20方管*1.1mm，地脚管50mm×25mm，壁厚≥1.3mm。		位
23	排椅		1、立腿部分采用40×90×1.2（mm）椭圆管，底脚采用1.8（mm）厚铁板，一次性冲压成型。 2、背板支架：采用1.2（mm）厚铁板，经模具冲压成型。 3、座架结构：自重回复结构。 4、座板、背板均采用多层板，后桌面板上板均采用防火板板面，上桌板后成型厚度为23mm；下桌板为三聚氰胺板，板面厚度为16mm，上下板均用PU封边。 5、阶梯椅金属部分均经过表面除锈，物理除油后采用高压静电喷涂。		人位
24	四人位餐桌椅	1200×600×750	1、25mm厚密度板桌面,表面防割、防水，四周倒R角； 2、锥形碳钢桌腿1.2mm壁厚，热转印原木色； 3、牛角椅，加厚PU+高密含棉； 4、椅腿锥形（38×25mm）两腿间距650mm，碳钢桌腿1.2mm壁厚，热转印原木色；		套